

Naručilac: d.o.o.Vodovod i kanalizacija Bar

Broj 6542

Datum:13.09.2018.godine.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) , i člana 7 Pravilnika o sprovođenju postupaka nabavke male vrijednosti br.6292 od 10.08.2017.godine, d.o.o. Vodovod i kanalizacija Bar dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac:d.o.o. Vodovod i kanalizacija	Lice/a za davanje informacija: Irena Lazović
Adresa: Branka Čalovića br.13	Poštanski broj:85000
Sjedište: Bar	PIB: 02054779
Telefon: 030/312-938	Faks:030/312-938
E-mailadresa:irena.lecic@vodovod-bar.me	Internet stranica: www.vodovod-bar.me

II Predmet nabavke:

× robe

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka spojnice i fazonskih komada

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.999,00€;

Tehničke karakteristike ili specifikacije za nabavku spojnika i fazonskih komada

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. mjere	Količina
1	FF fazonski komad DN/L 80/200	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN/L 80/200	kom.	2
2	FF fazonski komad DN/L 80/500	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN/L 80/200	kom.	2
3	Fazonski T-komad DN₁/DN₂ 50/50	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 50/50 PN10	kom.	2
4	Fazonski T-komad DN₁/DN₂ 80/80	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 80/80 PN10	kom.	2
5	Fazonski T-komad DN₁/DN₂ 100/80	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 100/80 PN10	kom.	2

6	Fazonski T-komad DN₁/DN₂ 150/80	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 150/80 PN10	kom.	2
7	Fazonski T-komad DN₁/DN₂ 200/100	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 200/100 PN10	kom.	2
8	Fazonski T-komad DN₁/DN₂ 200/150	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 200/150 PN10	kom.	2
9	Fazonski FFR komad DN₁/DN₂ 80/50	PN10 Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 80/50 PN10	kom.	2
10	Fazonski FFR komad DN₁/DN₂ 150/100	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN₁/DN₂ 150/100 PN10	kom.	2
11	Fazonski Q-Komad	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere prirubnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN80 PN10	kom.	3

12	Fazonski FFK-komad 30°	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN80 PN10	kom.	2
13	Fazonski FFK-komad 30°	Materijal tijela EN GJS 400. Zadovoljen standard EN1563. Sa spoljašnjom i unutrašnjom epoksidnom Min 250 mik. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN 1092-2. DN100 PN10	kom.	4
14	Elektrofuziona spojnica PE100 SDR11 PN16 d100	Materijal izrade spojnice PE100, SDR11. Zadovoljava standard EN 12201. Radni pritisak PN16. Elektrofuziona sa otvorenom zavojnicom gde je 2/3 zavojnice potopljeno u tijelo spojnice .Zavojnice direktno naleže na površinu cijevi zbog boljeg prenosa toplete.Prilikom zavarivanja nisu potrebne dodatne stege i alati.(priložiti potvrdu proizvođača)	kom.	4
15	Tuljak sa pokretnom priрубnicom PE100 SDR11 PN16 d63/DN50	Materijal izreda PE100, SDR11. Zadovoljava standard EN12201. Radni pritisak PN16. Proizveden livenjem u jednom komadu. Slobodna priрубnica od čeličnog jezgra sa PE oblogom. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN1092. d63/DN50	kom.	2
16	Tuljak sa pokretnom priрубnicom PE100 SDR11 PN16 d110/DN100	Materijal izreda PE100, SDR11. Zadovoljava standard EN12201. Radni pritisak PN16. Proizveden livenjem u jednom komadu. Slobodna priрубnica od čeličnog jezgra sa PE oblogom. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN1092. d110/DN100	kom.	2
17	Tuljak sa pokretnom priрубnicom PE100 SDR11 PN16 d160/DN150	Materijal izrade PE100, SDR11. Zadovoljava standard EN12201. Radni pritisak PN16. Proizveden livenjem u jednom komadu. Slobodna priрубnica od čeličnog jezgra sa PE oblogom. Mjere priрубnice zadovoljavaju standard EN1092. d160/DN150	kom.	2

18	Elektrofuzioni luk PE100 SDR11 PN16 90° d63	Materijal izrade luka PE100, SDR11. Zadovoljava standard EN 12201. Radni pritisak PN16. Elektrofuzion sa otvorenom zavojnicom gde je 2/3 zavojnice potopljeno u tijelo spojnice .Zavojnice direktno naleže na površinu cijevi zbog boljeg prenosa toplete.Prilikom zavarivanja nisu potrebne dodatne stege i alati.(priložiti potvrdu proizvođača) 90° d63	kom.	2
19	Brtva DN50	Materijal izrade EPDM prema standardu EN 681-1. Mjere prema standardu EN 1514. Radni pritisak PN16. DN50	kom.	10
20	Brtva DN80	Materijal izrade EPDM prema standardu EN 681-1. Mjere prema standardu EN 1514. Radni pritisak PN16. DN80	kom.	10
21	Brtva DN100	Materijal izrade EPDM prema standardu EN 681-1. Mjere prema standardu EN 1514. Radni pritisak PN16. DN100	kom.	10
22	Brtva DN125	Materijal izrade EPDM prema standardu EN 681-1. Mjere prema standardu EN 1514. Radni pritisak PN16. DN125	kom.	4
23	Brtva DN150	Materijal izrade EPDM prema standardu EN 681-1. Mjere prema standardu EN 1514. Radni pritisak PN16. DN150	kom.	4
24	Brtva DN200	Materijal izrade EPDM prema standardu EN 681-1. Mjere prema standardu EN 1514. Radni pritisak PN16. DN200	kom.	6
25	Univerzalna spojnica bez prirubnica za spajanje različitih vrsta cijevi. Vijci na oba kraja zasebno. DN80 opseg 88- 109	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoxi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. PN16 DN80 opseg 88-109 L=257mm	kom	3
26	Univerzalna spojnica bez prirubnica za spajanje različitih vrsta cijevi. Vijci na oba kraja zasebno. DN100	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoxi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. PN16 DN100 opseg 107-128 L=270mm	kom	3

27	Univerzalna spojnica bez prirubnica za spajanje različitih vrsta cijevi. Vijci na oba kraja zasebno.	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoksi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. PN16 DN150 opseg 158-182 L=303mm	kom	3
28	Univerzalna spojnica bez prirubnica za spajanje različitih vrsta cijevi. Vijci na oba kraja zasebno.	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoksi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. PN16 DN 200 opseg 217-241 L=331mm	kom	2
29	Univerzalna spojnica bez prirubnica za spajanje različitih vrsta cijevi. Vijci na oba kraja zasebno.	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoksi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. PN16 DN 250 opseg 268-290 L=365mm	kom	2
30	Flanšni adpter PN10/16 za sve vrste cijevi univerzalni	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoksi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. Zaptivka integrisana na prirubnicu PN10/16 DN80 opseg 88-109 L=114mm	kom	4
31	Flanšni adpter PN10/16 za sve vrste cijevi univerzalni	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoksi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. Zaptivka integrisana na prirubnicu PN10/16 DN100 opseg 107-128 L=119mm	kom	4
32	Flanšni adpter PN10/16 za sve vrste cijevi univerzalni	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoksi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1. Zaptivka integrisana na prirubnicu PN10/16 DN150 opseg 158-182 L=148mm	kom	2

33	Flanšni adpter PN10/16 za sve vrste cijevi univerzalni	Materijal izrade tela i priteznog prstena je EN1563 nodularni liv zaštićen spolja i iznutra epoksi zaštitom 300mik.. Mogućnost osnog zakošenja 8° Vijci klase čvrstoće 8.8 Zaptivka EPDM prema standardu EN681-1.Zaptivka integrisana na priрубnicu PN10/16 DN200 opseg 217-241 L=170mm	kom	2
34	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 DN20	kom	10
35	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 DN25	kom	10
36	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 DN32	kom	10
37	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 DN40	kom	10
38	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 DN50	kom	10
39	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 Lmin=200mm. DN63	kom	10
40	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 Lmin=200mm. DN90	kom	4
41	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 Lmin=200mm. DN110	kom	3
42	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 Lmin=250mm. DN160	kom	3
43	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 Lmin=300mm. DN225	kom	2
44	Reparaciona spojnica za PEHD cijevi	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 Lmin=300mm. DN280	kom	2
45	Reparaciona spojnica za čeličnu cijev DN300mm	Lim od nerđajućeg čelika. EPDM Prema standardu EN681-1. Vijak klase čvrstoće 8.8 Lmin=200mm. DN300 PN16	kom	2

46	Ventil kugla DN20 PN16	Tijelo Ventila MS. Kugla niklovana. Obostrani unutrašnji navoj prema EN ISO 228-1	kom	20
47	Ventil Kugla DN25 PN16	Tijelo Ventila MS. Kugla niklovana. Obostrani unutrašnji navoj prema EN ISO 228-1	kom	25
48	Ventil Kugla DN32 PN16	Tijelo Ventila MS. Kugla niklovana. Obostrani unutrašnji navoj prema EN ISO 228-1	kom	10
49	Ventil kugla DN63 PN16	Tijelo Ventila MS. Kugla niklovana. Obostrani unutrašnji navoj prema EN ISO 228-1	kom	10
50	Ventil Kugla DN90 PN16	Tijelo Ventila MS. Kugla niklovana. Obostrani unutrašnji navoj prema EN ISO 228-1	kom	3
51	T-komad 1/2	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20
52	T-komad 3/4	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20
53	T-komad 1"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
54	T-komad 5/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
55	T-komad 6/4	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
56	T-komad 2"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	5
57	T-komad 3"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	4
58	Muf ¾"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20
59	Muf 1"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	15
60	Muf 5/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	15

61	Muf 6/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	15
62	Muf 2"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20
63	Koljeno ½"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
64	Koljeno ¾"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	25
65	Koljeno 1"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20
66	Koljeno 5/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
67	Koljeno 6/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
68	Koljeno 2"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
69	Dupli nipel ½"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	30
70	Dupli nipel ¾"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20
71	Dupli nipel 1"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	15
72	Dupli nipel 2"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
73	Dupli nipel 3"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
74	Reducir ¾"-1/2"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20
75	Reducir 1"-1/2"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	20

76	Reducir 1"-3/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	15
77	Reducir 5/4"-3/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
78	Reducir 5/4"-1"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
79	Reducir 6/4"-1"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
80	Reducir 2"-6/4"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	5
81	Reducir 2"-1"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	10
82	Reducir 3"-2"	Pocinkovani komad. Zadovoljava standard EN10242. PN25. Navoj prema standardu EN ISO 228-1	kom	3
83	Poluspojnic sa ms prstenom 1/2"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	40
84	Poluspojnic sa ms prstenom 3/4"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	50
85	Poluspojnic sa ms prstenom 1"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	50
86	Poluspojnic sa ms prstenom 5/4"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	10
87	Poluspojnic sa ms prstenom 6/4"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	10
88	Poluspojnic sa ms prstenom 2"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	10
89	Poluspojnic sa ms prstenom Ø3"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	2
90	Spojnic Ø1/2"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	10
91	Spojnic Ø3/4"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	10
92	Spojnic Ø1"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	15
93	Spojnic Ø5/4"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	4
94	Spojnic Ø6/4"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	4

95	Spojnica Ø2"	Telo mesing , prsten mesing, spoljni navoj prema EN ISO 228-1. PN20	kom	2
96	Klizna spojnica Ø½"	Tijelo mesing. PN20. Po standardu EN ISO 228-1	kom	5
97	Klizna spojnica Ø¾"	Tijelo mesing. PN20. Po standardu EN ISO 228-1	kom	5
98	Klizna spojnica Ø1"	Tijelo mesing. PN20. Po standardu EN ISO 228-1	kom	10
99	Klizna spojnica Ø5/4"	Tijelo mesing. PN20. Po standardu EN ISO 228-1	kom	10
100	Klizna spojnica Ø6/4"	Tijelo mesing. PN20. Po standardu EN ISO 228-1	kom	10
101	Klizna spojnica Ø2"	Tijelo mesing. PN20. Po standardu EN ISO 228-1	kom	8

Za stavke 25,26,27,28,29,30,31,32 I 33 dostaviti uvjerenje(potvrdu) nezavisne institucije da su ispunjeni standardi EN1563 I EN681-1.

Za stavku broj 14 dostaviti potvrdu da prilikom ugradnje nisu potrebne stege I dodatni alati.

Za sve pozicije dostaviti katalog

VI Način plaćanja

Virmanski , u roku od 15 dana od dana prijema fakture.

VII Rok za isporuku robe

30 dana od dana dostavljanja Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

×najniža ponuđena cijena

brojbodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 18.09.2018.godine do 10:00 sati.

Ponude se mogu predati:

- ☐ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Branka Čalovića br.13, 85000 Bar;
- ☐ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Branka Čalovića br.13, 85000 Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 18.09.2018.godine u 11:00h u prostorijama d.o.o. „Vodovod i kanalizacija” Bar, na adresi Branka Čalovića br.13, 85000 Bar.

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

4 dana

XI Druge informacije

I OBAVEZNI DOKAZI

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana

- javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

Ispunjenost uslova utvrđenih ovim zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću
Ukoliko ponuđač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da prije početka radova dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

II NEPOSTOJANJE SUKOBIA INTERESA

U skladu sa članom 17 zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naručiocem (ovlašćenim licem i službenikom za javne nabavke).

Službenik za javne nabavke

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca

_____ 